

C-LINE

Aufgeräumtes Lenker Design und zuverlässige Cargo Bremspower

„C“ steht für Clean Cockpit, ein Bremsgriff der die Integration optimiert und den Lenker „aufräumt.“
Bei ausgewählten Modellen steht das „C“ auch für Cargo.
Der Clean Cockpit Bremshebel mit lenkernaher Leitungsverlegung und einem neu entwickelten Zug-Geberkolben am Hebel, ermöglicht eine für E-Bikes neue Lenkeroptik bei gleicher Performance.

C2.3 RS



C2.3



C1.8



C1.8 RS



C2.3

C2.3 RS

C1.8

C1.8 RS

GEWICHT*	302 g	306 g	296 g	300 g
MATERIAL	Geschmiedetes Aluminium	Geschmiedetes Aluminium	Geschmiedetes Aluminium	Geschmiedetes Aluminium
FARBE	Schwarz matt	Schwarz matt	Schwarz matt	Schwarz matt
BREMSSATTEL	4 Kolben Hybrid Design	4 Kolben Hybrid Design	2 Kolben Edelstahl	2 Kolben Edelstahl
BREMSHEBEL	Ergonomisches Design 2 Finger Hebel / Alu	Ergonomisches Design 1-2 Finger Hebel / Alu	Ergonomisches Design 2 Finger Hebel / Alu	Ergonomisches Design 1-2 Finger Hebel / Alu
GRIFFWEITE	2 mm Innensechskant	2 mm Innensechskant	2 mm Innensechskant	2 mm Innensechskant
ÖL	Performance Mineralöl	Performance Mineralöl	Performance Mineralöl	Performance Mineralöl
BREMSELEITUNG	TRP 5 mm	TRP 5 mm	TRP 5 mm	TRP 5 mm
BANJO FIT	Banjo Verbindung - einfache und flexible Kabelführung	Banjo Verbindung - einfache und flexible Kabelführung	Banjo Verbindung - einfache und flexible Kabelführung	Banjo Verbindung - einfache und flexible Kabelführung
BREMSBELÄGE	Rot: semimetallisch Kupfer: metallisch (opt.)	Blau: organisch Kupfer: metallisch (opt.)	Rot: semimetallisch Kupfer: metallisch (opt.)	Blau: organisch Kupfer: metallisch (opt.)
BREMSSCHEIBEN	2,3 mm stark	2,3 mm stark	1,8 mm - vibrationsarmes Design	1,8 mm - vibrationsarmes Design
GRÖSSEN 6-LOCH	180/203/220/223 mm	180/203/220/223 mm	140/160/180/203 mm	140/160/180/203 mm
GRÖSSEN CENTER-LOCK	160/180/203 mm	160/180/203 mm	140/160/180/203 mm	140/160/180/203 mm
SCHALTUNGS-INTEGRATION	Adapter: HD3.7/ I-spec II direct / I-spec EV HD4.0	Adapter: HD3.7/ I-spec II direct / I-spec EV HD4.0	Adapter: HD3.7/ I-spec II direct / I-spec EV HD4.0	Adapter: HD3.7/ I-spec II direct / I-spec EV HD4.0
BEFESTIGUNGSSTANDARD	Direct Mount	Direct Mount	Direct Mount	Direct Mount
ADAPTER	Post Mount	Post Mount	Post Mount / Flat Mount	Post Mount

* Ohne Bremsscheibe & Adapter